

PULITOR RP

FOSFATANTE-DECAPANTE

Descrizione del prodotto

PULITOR RP è un prodotto dalla triplice azione: sgrassaggio, decapaggio, fosfatazione delle superfici trattate. Idoneo al trattamento delle superficie prima della verniciatura.

Le componenti in esso contenute permettono di offrire un valido ancoraggio per qualsiasi tipo di vernice dando alle superfici trattate un'adeguata protezione per il periodo necessario ai normali archi di lavorazione.

Caratteristiche chimico-fisiche

- **Stato fisico:** liquido;
- **Colore:** incolore-paglierino;
- **Odore:** caratteristico;
- **Densità relativa:** $1,1 \pm 0,1$;
- **pH:** $1,01 \pm 0,01$.

Vantaggi

- Triplice azione sgrassaggio – decapaggio - fosfatazione;
- Penetra velocemente;
- Sicuro sui macchinari;
- Bassa tossicità;
- Biodegradabilità oltre il 90% art. 2 e 4 L.136/83;
- Prodotto conforme alle normative HACCP;
- Prodotto ad uso professionale.

Modalità d'uso

Si consiglia di utilizzare da 5 a 15 grammi di prodotto per ogni litro di acqua come detergente disincrostante oppure da 50 a 300 grammi per ogni litro di acqua come disincrostante disossidante.

Informazioni utili per l'operatore

Il prodotto: **PULITOR RP** in soluzione alla **CONCENTRAZIONE D'USO** risulta **IRRITANTE**.

Avvertenze

- Prodotto corrosivo, utilizzare guanti e occhiali protettivi;
- Non miscelare con prodotti alcalini.