

# SINTET 3

## LUBROREFRIGERANTE SINTETICO PER METALLI

### Caratteristiche

SINTET 3 è un lubrorefrigerante sintetico appositamente studiato per le operazioni di rettifica. Utilizzato nella giusta percentuale del 2,5 - 3% in acqua permette un'energica azione raffreddante delle mole, mentre esercita una sicura azione protettiva verso i pezzi lavorati che non arrugginiscono per lungo tempo.

Prodotto non schiumogeno, il che ne facilita l'uso sia in accoppiamento con carte filtranti che senza.

SINTET 3 non svernicia le macchine utensili e non è affatto fastidioso per gli operatori che lo adottano.

Anche dopo una lunga permanenza nelle vasche, non origina cattivi odori.

### Caratteristiche Chimico Fisiche

- **Aspetto fisico:** liquido limpido;
- **pH 3% in acqua:** 9,5;
- **Peso specifico:** 1,005 kg/m<sup>3</sup>
- Prodotto ad uso professionale.

### Modalità d'uso

Diluire il prodotto dal 2,5 al 3% in acqua.

### Precauzioni

E' sconsigliato l'uso del SINTET 3 mescolato ad altri prodotti in commercio.

Si raccomanda pertanto, prima di iniziare l'utilizzazione, di effettuare un completo svuotamento e pulizia delle vasche di contenimento.

### Informazioni utili per l'operatore

Il prodotto: **SINTET 3 in soluzione alla CONCENTRAZIONE D'USO DI 2,5-3% risulta NON PERICOLOSO**. Pertanto non necessita di alcun simbolo di pericolosità.

### Incompatibilità

Nessuna.