

DETERKOTTO

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO PER PAVIMENTI IN COTTO

Descrizione del prodotto

DETERKOTTO è un disincrostante a base di acidi tamponati ideale per eliminare i residui di calcare, salnitro, calce, cemento, boiacche, pitture, ecc. dai pavimenti e superfici in cotto. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per preparare il pavimento ai vari trattamenti, infatti, penetra in profondità e rimuove completamente qualsiasi residuo calcareo, permettendo una migliore penetrazione di impermeabilizzanti, cere turapori, cere auto lucidanti, ecc.

Caratteristiche chimico-fisiche

- **Stato fisico:** liquido;
- **Colore:** rosso;
- **Odore:** caratteristico;
- **pH :** $0,80 \pm 0,01$;
- **Densità relativa:** $1,0 \pm 0,1$.

Vantaggi

- **Biodegradabilità:** oltre il 90% Art.2 e 4 L.136/83;
- Prodotto conforme alle normative HACCP;
- Prodotto ad uso professionale.

Modalità d'uso

Il trattamento si esegue con l'ausilio di monospazzola e aspiraliquidi. Preparare una soluzione di DETERKOTTO al 10-20% (100-200 gr/lit), versarla nell'apposito serbatoio della monospazzola, quindi sfregare il pavimento. Aspirare la soluzione sporca e risciacquare con acqua pulita. Se necessario ripetere l'operazione.

Informazioni utili per l'operatore

Il prodotto: **DETERKOTTO** in soluzione alla CONCENTRAZIONE D'USO DEL 1-5% risulta **NON PERICOLOSO**. Pertanto non necessita di alcun simbolo di pericolosità

Avvertenze

- Evitare che il pavimento si asciughi;
- Non miscelare con prodotti alcalini.
- Prodotto corrosivo;
- Indossare guanti e occhiali.